

S4X, l'autoclave intelligente che semplifica la sterilizzazione senza bisogno di allacci idrici



S4X introduce una soluzione innovativa per gli studi odontoiatrici: non necessita di collegamento alla rete idrica per il trattamento dell'acqua. Il filtro di demineralizzazione integrato nel serbatoio principale consente l'utilizzo di semplice acqua del rubinetto. Questo sistema, progettato da Prodon, ottimizza gli spazi, semplifica i processi di sterilizzazione e contribuisce a una significativa riduzione dei costi. Il filtraggio automatico garantisce praticità e massima efficienza nelle operazioni di sterilizzazione.

New



LED di stato
ti informa
visivamente sul
funzionamento

CICLO	Tipo ciclo	Tempo di Sterilizzazione	S4X 17 Litri	S4X 22 Litri	S4X 28 Litri
		(min.)	Tempi ciclo compresi di tempo di sterilizzazione, al netto del tempo d'asciugatura (min.)		
134°C Universale	B	4	39 (31)	42 (34)	52 (44)
121°C Universale	B	20	53 (45)	59 (51)	63 (55)
134°C Veloce	S	4	21	24	27
134°C Solidi imbustati	S	4	32 (25)	37 (30)	41 (34)
134°C Prione	B	18	53 (45)	57 (49)	67 (59)
Xxx°C Custom	S	Ciclo personalizzabile dall'utente con temperature 134 °C / 121 °C, tempi di sterilizzazione a partire da 4 (134 °C) o 20' (121 °C) e asciugatura impostabile da 5 a 30 min.			
Vacuum test		TEST	18	18	19
Helix/B&D test		TEST	20	24	28
Vacuum + Helix/B&D test (eseguiti in sequenza)		TEST	42	46	51

*L'asciugatura varia in base al modello e al volume della macchina
Nota: i tempi tra parentesi rappresentano le prestazioni con asciugatura modulare attivata, rispettando i carichi previsti

Nota: i tempi non considerano il tempo di preriscaldamento
Nota: i tempi indicati considerano un carico medio
Nota: i tempi possono variare in base al carico e all'alimentazione elettrica

S4X, quando il tempo conta.

Un ciclo B completo in 31 minuti.

Componenti interni affidabili e ad alte prestazioni riducono i tempi del ciclo di sterilizzazione. L'esclusiva funzione Modular Drying permette inoltre all'operatore di selezionare il quantitativo di materiale da sterilizzare, adattando la durata dell'asciugatura e riducendo così il tempo ciclo complessivo.

Scopri la gamma
S4X online



Interfaccia intuitiva con display touch a colori da 5"



S4X, l'autoclave intelligente firmata Prodonto, unisce prestazioni elevate a un'esperienza d'uso ottimale grazie al display capacitivo da 5 pollici a colori. L'interfaccia è progettata per essere semplice e immediata, con comandi chiari e accessibili. A supporto dell'operatore, sono integrati video tutorial e indicatori luminosi che guidano passo dopo passo nelle attività quotidiane, rendendo ogni operazione più fluida e sicura.

Tre modelli, tre capacità, stesse dimensioni esterne



Dimensioni Esterne (LxAxP)
500 x 490 x 600 mm

Scegli la tua S4X tra i modelli 17, 22 e 28 litri. In base alle esigenze del tuo studio puoi gestire al meglio il carico di lavoro di sterilizzazione adeguandolo al tuo modo di lavorare. Le dimensioni esterne delle macchine sono le stesse il che rende anche più semplice la possibilità di affiancare due unità (anche di capienza diversa) nello stesso ambiente garantendo praticità ed ergonomia.



	S4X 17 Litri	S4X 22 Litri	S4X 28 Litri
Dimensioni camera (DxP)	250 x 350 mm	250 x 450 mm	280 x 450 mm
Peso totale	47 kg	50 kg	51 kg
Autonomia (con acqua al livello max)	Da 7 a 11 cicli	Da 6 a 10 cicli	Da 5 a 9 cicli